

Epson Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou SIDM pre model LQ-780/N

DÁTOVÝ LIST



Rýchla a spoľahlivá ihličková tlač s tlačiarňou Epson LQ-780. Odolnosť a moderný dizajn sa pohodlne hodia do každého prostredia.

Potiahnuté pásky Epson sú jednoprechodové plastové pásky potiahnuté z jednej strany farbivom. Táto vysoko kvalitná páska, ktorá je k dispozícii pre tlačiarne LQ-780 a LQ-780N, prináša jasné a ostré písmo ideálnej hustoty na zabezpečenie výstupu v kvalite listov.

Vysoká výťažnosť pásky:

V náročnom a rušnom pracovnom prostredí je vysoká výťažnosť pásky nevyhnutná a vďaka kapacite 10 miliónov znakov na pásku sú tlačiarne LQ-780 a LQ-780N lídrami na trhu. Vďaka dlhým cyklom výmeny pásky, nízkym prevádzkovým nákladom a nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo je tiež mimoriadne hospodárna.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká rýchlosť**
Pôsobivá rýchlosť tlače 487 cps (10 cpi) s 1 + 6 kópiami
- **Kvalita**
Kapacita 106 stípcov s 24 ihličkami znamená vyššiu kvalitu
- **Spoľahlivosť**
Kombinácia životnosti tlačovej hlavy a priemerný čas medzi poruchami 20 000 hodín
- **Moderný dizajn**
Čierno-biely kryt pohodlne zapadne do akéhokoľvek pracovného prostredia

ÚDAJE O PRODUKTE

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Vstup papiera	po jednom liste čelné, nekonečný papier zadné, Výstup papiera čelné
Formáty papiera	Listový papier (jedno- a viacvrstvový), Nekonečný papier (jedno- a viacvrstvový), Papier v kotúčoch, Obálky, Lepenka
Hrúbka papiera Nekonečný papier	0,12 mm - 0,49 mm
Hrúbka papiera Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Hrúbka papiera Jeden list	0,065 mm - 0,15 mm

TECHNIKA

Počet ihličiek	24 ihličiek
Počet stĺpcov	106 stĺpce

TLAČ

Rýchlosť tlače	HighSpeed-Draft: 10 cpi (počet znakov na palec): 487 znaky/s, Draft: 10 cpi (počet znakov na palec): 366 znaky/s, LQ: 10 cpi (počet znakov na palec): 121 znaky/s
Čiarové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Údery	6 + 1 originál
Tabuľky znakov	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Súbory znakov	15
Vlastnosti tlače, typy písma čiarových kódov	8
Vlastnosti tlače, rastrové typy písma	11
Vlastnosti tlače, škálovaťelné typy písma	4
Rozlíšenie tlače	360 x 180 DPI

PRIPOJITELNOSŤ

Prípojky	Rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Paralelné
----------	--

VŠEOBECNE

Spotreba energie	46 Watt, 8,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	480 x 301 x 211 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	6,7 kg
Teplota	Prevádzka 5°C - 35°C
Stredný čas medzi chybami	20.000 Hodiny
Životnosť tlačovej hlavy	400 Milióny úderov na ihličku
Akustický tlak	Prevádzka: 59 dB (A)
Typy písma	Bitmapový typ písma EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmapový typ písma EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmapový typ písma EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmapový typ písma EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Škálovaťelný typ písma EPSON Roman, Škálovaťelný typ písma EPSON Roman T, Škálovaťelný typ písma EPSON Sans Serif, Škálovaťelný typ písma EPSON Sans Serif H
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 10% - 80%
Hladina akustického tlaku	Operation (Roll): 59 dB (A)

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CJ81401
Čiarový kód	8715946696577
Krajina pôvodu	Indonézia

Epson Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou SIDM pre model LQ-780/N

OBSAH DODÁVKY

- Sieťový adaptér
- Farebná páska
- Manuálne – disk CD

SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-780/N (S015630(B) EEB) (C13S015657)