

# EB-L630SU



Laserový projektor EB-L630SU s krátkou projekčnou vzdialenosťou so 6 000 lúmenmi je ideálny pre používateľov, ktorí potrebujú vytvárať veľké obrázky v tesných priestoroch.

Spoločnosť Epson, ktorá je lídrom na trhu s technológiou 3LCD, naďalej zlepšuje svoje laserové projektory s vysokým jasom pomocou kompaktnejších zobrazovacích riešení s krátkou projekčnou vzdialenosťou. Zariadenie EB-L630SU prináša efektívne, praktické a kreatívne aplikácie, ktoré vyhovujú požiadavkám zobrazovania v oblasti vzdelávania, firemných spoločností, múzeí a atrakcií pre návštevníkov. Všetko dosiahnuté bez obetovania kvality obrazu alebo flexibilitnosti posunu objektívu.

## Jasný, cenovo výhodné zobrazovacie riešenia

Projektor EB-L630SU ponúka pôsobivý jas 6 000 lúmenov a rozlíšenie lepšie ako HD WUXGA za cenu na základnej úrovni, takže môžete premietat' ostrý, jasný text, obrázky a videá, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach, a nemusíte platiť prémiovú cenu. To znamená, že používatelia môžu získať výkon a spoľahlivosť lasera so zníženou spotrebou energie bez platenia prémiových produktov. Obsahuje aj: 0,8:1 pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti, podpora vstupu 4K, technológia zdokonalenia detailov, splyvanie okrajov a široký posun objektívu, aby sa zmestil do náročných inštaláčnych prostredí. Zariadenie EB-L630SU dokáže veľkoformátových a zmiešaných zobrazení bez zníženia jasu a živých detailov.

## Rozšírená pripojiteľnosť

Toto zobrazovacie riešenie ponúka mnoho rôznych spôsobov pripojenia, zobrazenie viacerých zdrojov súčasne a umožňuje bezdrôtové prezentovanie. Zariadenie EB-L630SU je vybavené možnosťami pripojiteľnosti, ktoré sú pripravené na budúcnosť, vrátane HDMI a HDBaseT s podporou signálu 4K, bezdrôtového pripojenia 5 GHz s podnikovým zabezpečením, inovovanej funkcie Miracast, vstavaného prehrávača médií a podpory bezdrôtového prezentačného systému Epson ELPWP10.

## Jednoduchá a flexibilná inštalácia

Tento štýlový a kompaktný projektor podporuje 360-stupňovú inštaláciu bez kompromisov v kvalite zobrazenia a podporuje ultra širokouhlú obrazovku 16:6, výstup HDMI a splyvanie okrajov na inštaláciu viacerých projektorov. Dostupné aj v čiernej farbe.

## DÁTOVÝ LIST



## KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Jas 6 000 lúmenov**  
Ostrý obraz a jasné farby, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach
- **Rozlíšenie WUXGA**  
Ostrý obraz s rozlíšením Full HD pre vynikajúcu jasnosť
- **Možnosti pripojenia pripravené na budúcnosť**  
Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, integrované pripojenie Wi-Fi a zrkadlenie obrazovky
- **Jednoduchá, flexibilná inštalácia**  
Ľahký a kompaktný dizajn so širokým posunom objektívu
- **Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou**  
Veľké obrázky v úzkych priestoroch (pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti 0,8:1)



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ÚDAJE O PRODUKTE

### TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s C2 Fine

### OBRAZ

Svetlosť farieb	6.000 Lúmenov- 4.200 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	6.000 Lúmenov - 4.200 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WUXGA
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Spracovanie videa	10 Bits
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

### OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,80:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne ± 50 %, horizontálne ± 20 %
Veľkosť projekcie	50 palce - 200 palce
Projekčná vzdialenosť	0,9 m - 3,5 m
Širokohlá	
Clonové číslo projekčného objektívu	1,7
Ohnisková vzdialenosť	11,76 mm
Zaostrenie	manuálne

### PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezdrôtová sieť LAN b/g/g 25 GHz, Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Výstup HDMI, HDBaseT, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Prehrávanie cez USB 2 typu A
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia splyvania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Ultraširoký displej (16:6), Volume control, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L630SU

### OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábla
- User guide
- Záručné dokumenty
- Hlavné zariadenie



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ÚDAJE O PRODUKTE

### VŠEOBECNE

Spotreba energie	345 Watt, 258 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 287 Watt
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 334 x 136 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	8,4 kg
Hladina hluku	Normálny: 38 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiiach podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Voliteľné doplnky	Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Stropný držiak MB22, Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Reproduktory	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Veľká zasadačka/prednášacia sála, Zasadacia miestnosť/trieda, Priestorové premietanie, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl
Farba	Biela

### INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

## EB-L630SU

### OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábla
- User guide
- Záručné dokumenty
- Hlavné zariadenie

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L630SU

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA29040
Čiarový kód	8715946695358
Krajina pôvodu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682  
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**<sup>®</sup>