

EB-L210SF



Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej kontaktnej osoby v spoločnosti Epson.

DÁTOVÝ LIST



KĽÚČOVÉ FUNKCIE

No1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.000 Lúmenov- 2.800 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	4.000 Lúmenov - 2.800 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie	1080p
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: ± 15 °, Manuálne horizontálne ± 15 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,45 - 0,61:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	55 palce - 125 palce
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	11 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0, USB 2.0 typu B (len servis), RS-232C, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (2x), vstup pre mikrofón
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, DICOM SIM
Vlastnosti	Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Jednoduché prednastavenie OSD, Funkcia spĺývania okrajov Edge Blending, Email notification, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Okamžité pripojenie/odpojenie, Dlhá životnosť zdroja svetla, Mail notification function, Vstup pre mikrofón, Sieťová administrácia, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Quick Corner, Zrkadlenie obrazovky, Pomocník pre nastavenie, Funkcia rozdelenej obrazovky, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (sieť), Extron, Crestron (len RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

VŠEOBECNE

Power consumption	201 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 191 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby) 884 BTU/hour (max)
Rozptyl tepla	884 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	325 x 337 x 90 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	4,6 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Ceiling mount, Pripájací a ovládací box, Externý reproduktor, Visualiser camera, Wall mount
Reproduktory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Zasadacia miestnosť/trieda
Umiestnenie	Montáž na strop, Montáž na stôl, Montáž na stenu
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h
--------	---

EB-L210SF

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- HDMI Cable 1.8m
- Stručná príručka

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSF02
V12H467040

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA75080
Čiarový kód	8715946715674
Krajina pôvodu	Filipíny
Veľkosť palety	2 Kus

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]