

EB-685W



DÁTOVÝ LIST



Inovatívne vzdelávacie riešenie s veľkou škálovateľnou obrazovkou až do 100 palcov, ktorá zobrazuje obsah HD-Ready WXGA, čo zlepšuje vzdelávanie.

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť projektoru EB-685W umožňuje premietiť veľké obrázky z veľmi krátkej vzdialenosti s minimálnymi tieňmi a odleskami. Vďaka jasú 3 500 lúmenov, rozlíšeniu HD-Ready WXGA, kontrastnému pomeru 14 000:1 a vstupu HDMI sa môžu študenti tešiť z ostrého obrazu s jasnými detailmi.

Vysokokvalitný jasný obraz

Technológia 3LCD spoločnosti Epson zabezpečí vysokokvalitný obraz s rovnako vysokým bielym aj farebným svetelným výkonom na dosiahnutie živých farieb a jasného obrazu aj pri dennom svetle a trikrát jasnejších farieb ako v prípade vedúcich konkurenčných projektorov¹.

Udržte nízke náklady

Vďaka vyššej spoľahlivosti a dlhšej životnosti lampy až 10 000 hodín v úspornom režime môžete premietiť dlhšie.

Zlepšené učenie

Funkcia rozdelenia obrazovky umožňuje naraz zobraziť dva druhy obsahu bez vplyvu na kvalitu obrazu. Funkcia moderátora umožňuje učiteľom ponechať si úplné ovládanie a vyberať, kedy sa obsah študentom zobrazí.

Voliteľné bezdrôtové pripojenie

Obsah bezdrôtovo zobrazujte z rôznych inteligentných zariadení a zariadení Google Chromebook pomocou našej aplikácie iProjection².

Kompatibilita s kamerou na dokumenty

S pripojenou voliteľnou kamerou na dokumenty Epson môžete jednoducho zobrazovať obrázky a 3D objekty v rozlíšení Full HD s neuveriteľnými detailmi pre celú triedu.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Až 100-palcové zobrazenie a výnimočná kvalita**
Rozlíšenie HD-Ready WXGA s technológiou Epson 3LCD
- **Spoľahlivosť**
Zvýšená spoľahlivosť a dlhšia životnosť lampy
- **Bezdrôtové pripojenie (voliteľné)**
Umožňuje zobrazenie obsahu z rôznych inteligentných zariadení.
- **Lampa s dlhou životnosťou**
Až 10 000 hodín v úspornom režime
- **Veľmi krátka projekčná vzdialenosť**
Maximálna flexibilita inštalácie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projektčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,59 palec s D9

OBRAZ

Svetlosť farieb	3.500 Lúmenov- 2.900 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	3.500 Lúmenov - 2.900 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrast	14.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Žiarovka	250 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou), 9.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,28:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Veľkosť projekcie	60 palce - 100 palce
Projektčná vzdialenosť	0,4 m (60 palec obrazovka)
Širokouhlé	
Projektčná vzdialenosť Tele	0,6 m (100 palec obrazovka)
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,76 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýľka	6 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, Vstup RGB (2x), Výstup RGB, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, MHL
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 8.000 h, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H744040
Čiarový kód	8715946605210
Krajina pôvodu	Filipíny

EB-685W

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Manuálne – disk CD
- Stručná príručka
- USB kábel
- Nástenný držiak
- Warranty card

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W)
V13H010L91
- Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x
V13H134A49
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. – Farebný jas (farebný svetelný výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Špičkové projektory Epson 3LCD pre firmy a vzdelávacie inštitúcie v porovnaní so špičkovými jednočipovými projektormi DLP na základe údajov od spoločnosti NPD získaných v období od júna 2013 do mája 2014 a údajov od spoločnosti PMA Research za 1. až 3. štvrťrok 2013. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.sk/CLO.
2. – Aplikácia iProjection je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS a Android a pre zariadenia Chromebooks.

EPSON®