

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800DWF



WorkForce Pro EM-C800DWF je zariadenie 4 v 1 s vysokou výťažnosťou atramentu, ktoré dokáže skenovať a má kapacitu papiera až 1 830 hárkov.

Atramentová tlačiareň EM-C800DWF s funkciou RIPS ponúka riešenie na efektívnu a neprerušovanú veľkoobjemovú tlač bez výmeny spotrebného materiálu. Vďaka bezproblémovej integrácii (s riešeniami tretích strán), malým rozmerom a nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO) je ideálna pre všetky podniky. Nízka spotreba energie¹, rýchly čas výstupu prvej stránky (FPOT)², rýchlosť tlače 25 str./min³ z nej robia skvelé riešenie do kancelárskeho prostredia.

Vysoká produktivita, nízka potreba zásahov

Rýchly čas výstupu prvej stránky (FPOT) 4,8 sekundy z režimu pripravenosti² a obojstranné skenovanie s jedným prechodom zvyšujú produktivitu. Tlač až 50 000 strán čiernobiely a 20 000 strán farebne bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu⁴. Kapacita papiera až 1 830 hárkov (3 voliteľné kazety na 500 hárkov) znamená menej času stráveného dopĺňaním papiera. Rýchlosť tlače 25 str./min³ a rýchlosť obojstranného skenovania 60 obr./min z nej robí ideálneho šprintéra pre širokú škálu priemyselných odvetví: od zdravotníctva až po vzdelávanie.

Tlač s technológiou Heat-Free

Zariadenie EM-C800DWF je skonštruované s ohľadom na účinnosť a ponúka nízku spotrebu energie¹. Prechodom na technológiu tlače Heat-Free, ktorá pri procese nanášania atramentu nevyužíva teplo, môžete znížiť spotrebu energie, ušetriť čas a znížiť počet zásahov¹.

Nízke prevádzkové náklady

Vysoká výťažnosť atramentu znižuje potrebu častého objednávanía a výmeny spotrebného materiálu⁴, pomáha vytvárať predvídateľné náklady na tlač a konkurencieschopné celkové náklady na vlastníctvo. Nižšie náklady na servis a zásahy, vďaka čomu je táto možnosť spoľahlivou a atraktívnou voľbou pre firmy. Nízka spotreba energie prináša potrebnú úsporu¹.

Riešenia, ktoré sú vytvorené pre firmy

Vďaka pracovným postupom a bezpečnosti, správe flotily tlačiarní a vzdialeným službám vám balík riešení Epson vyhoví po každej stránke. Jednoduchá vzdialená diagnostika vďaka službám Epson Remote Services a Epson Print Admin (EPA) na pomoc pri vašich požiadavkách na zabezpečenie tlače podčiarkujú dodatočnú funkcionálnosť.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká produktivita, nízka potreba zásahov**
Tlač rýchlosťou 25 str./min³, rýchlosť obojstranného skenovania 60 obr./min. a rýchly výstup prvej stránky 4,8 s²
- **Efektívne kompaktné zariadenie 4 v 1 formátu A4**
10,9 cm farebný dotykový displej s faxom a automatickým podávačom dokumentov Tlač, kopírovanie, skenovanie a fax
- **Šetrí náklady**
Nízke celkové náklady na vlastníctvo a úspora energie vďaka technológii tlače Epson Heat-Free¹
- **Určené pre podniky**
Kompaktná tlačiareň s výťažnosťou až 50 000 čiernobielych strán⁴ a maximálnou kapacitou papiera 1 830 hárkov
- **Epson Solutions Suite**
Jednoduchá integrácia do systému a možnosť práce kdekoľvek

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

| | |
|----------------------------|--|
| Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore® Micro TFP |
| Konfigurácia trysiek | 800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu |
| Minimálna veľkosť kvapôčky | 3,8 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu |
| Atramentová technológia | DURABrite™ Ultra, Systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS) |
| Kategória | Grup de lucruri mediu |
| Multifunkčné | Tlač, Skener, kópia, Fax |

TLAČ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Number of colours | 4-farebný |
| Čas do prvej stránky | Čiernobiela 4,8 Sekundy, Colour 5,3 Sekundy |
| Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour |
| Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC | 16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour |
| Najvyššia rýchlosť tlače | 34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 34 Str./min. Colour (obyčajný papier) |
| Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 DPI |
| Objem tlače | 70.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiareň vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom. |
| Odporúčaný pracovný cyklus | 500 - 5.000 Strán za mesiac |
| Farby | Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová |
| Tlač | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) |

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na stránke <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

| | |
|---|---|
| Rýchlosť skenovania | 30 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 30 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 5 sekúnd/str. (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, Plochý skener); 5 sekúnd/str. (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, Plochý skener); |
| Rozlíšenie skenovania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne) |
| Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne) |
| Pokročilá integrácia dokumentov | Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB |
| Výstupné formáty | JPEG, TIFF, PDF |
| Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) |
| Optické rozlíšenie | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne) |

FAX

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ faxu | Jednoduché čiernobiely a farebné faxovanie |
| Rýchlosť odosielania faxu | až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu |
| Režim korekcie chýb | Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb |
| Počet rýchlych volieb pre fax (max.) | 2.000 názvy a čísla |
| Pamäť (strany) | až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) |
| Funkcie faxu | Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priečinka, Adresár, Odoslať fax, Fax Preview |

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF

OBSAH DODÁVKY

- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov
- Elektrický kábel
- Návod na montáž

ÚDAJE O PRODUKTE

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDFW

KOPIROVANIE

| | |
|---------------------------------|--|
| Rýchlosť kopírovania | až do 22 ipm Black, až do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi) | 600 x 1200 |
| Zmenšenie/zväčšenie | 25 % - 400 % |
| Maximálny počet kópií | 999 |
| Maximálna veľkosť kópie | A4 |

PRIPOJITEĽNOSŤ

| | |
|--------------------------------|--|
| Protokoly pre sieťovú tlač | LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokoly pre sieťovú správu | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Sieťový protokol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protokoly sieťového skenovania | WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Prípojky | Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct |
| Bezpečnosť WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Sieťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

| | |
|-----------------------------------|---|
| Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Užívateľsky definované |
| Automatické podávanie dokumentov | Štandard (zabudované) |
| Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Obojstranná tlač | áno |
| Štandardný vstup papiera | 250 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray |
| Kapacita zásobníka na papier | 150 Listy |
| Paper Tray Capacity | 330 Listy Štandardná, 1.830 Listy maximálne |
| Standard paper tray(s) | Viacúčelový zásobník na 80 hárkov, 250-sheet paper tray |
| Voliteľné zásobníky papiera | Zásobník papiera na 3 x 500 listov |
| Maximálna kapacita vstupu papiera | 1.830 |
| Počet priehradiek na papier | 2 |

PODÁVAČ PAPIERA RASF

| | |
|------------------------------|---|
| Názov vstupu papiera | RASF |
| Formáty papiera | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive |
| Vlastné formáty | min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
| Kompatibilné gramáže papiera | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Kapacita papiera 1 | 80 Listy obyčajného papiera, Pohľadnice, Lesklý papier, Obálky, 80gsm |
| Kapacita papiera 2 | Listy obyčajného papiera, 80gsm |
| Typ média | Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier |

PODÁVAČ PAPIERA C1

| | |
|------------------------------|---|
| Názov vstupu papiera | C1 |
| Formáty papiera | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT, Executive |
| Vlastné formáty | min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| Kompatibilné gramáže papiera | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Kapacita papiera 1 | 250 Listy obyčajného papiera, 80gsm |
| Typ média | Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier |

PODÁVAČ PAPIERA C2

| | |
|------------------------------|---|
| Názov vstupu papiera | C2 |
| Formáty papiera | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Vlastné formáty | min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| Kompatibilné gramáže papiera | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Kapacita papiera 1 | 500 Listy obyčajného papiera, 80gsm |
| Typ média | Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový |

ÚDAJE O PRODUKTE

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF

OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA

| | |
|------------------------------|---|
| Názov vstupu papiera | Obojstranná tlač |
| Formáty papiera | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Vlastné formáty | min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Kompatibilné gramáže papiera | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Typ média | Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový |

VŠEOBECNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Spotreba energie | 30 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (úsporný režim), 13,8 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,18 kWh/week |
| Napájacie napätie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Rozmery produktu | 425 x 535 x 413 mm (Šírka x Hĺbka x Výška) |
| Hmotnosť produktu | 21,3 kg |
| Kompatibilné operačné systémy | Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Priložený softvér | Skenovanie Epson 2 |
| Akustický výkon | Prevádzka: 6,5 B (A) |
| Akustický tlak | Prevádzka: 36 dB (A) |
| Tlač z mobilných zariadení a cloudu | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Napájací prúd | 220 V, 240 V |

ĎALŠIE FUNKCIE

| | |
|----------------------|---|
| Memory | 3.072 MB |
| Vlastnosti | Dotykový displej, Priama tlač, Priama tlač na USB |
| LCD displej | Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm |
| Spracovanie médií | Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Thick Media Support |
| Funkcie zabezpečenia | Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela |

ĎALŠIE FUNKCIE

| | |
|----------|--|
| Emulácia | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Security | TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|----------------|---------------|
| SKU | C11CK19401 |
| Čiarový kód | 8715946715797 |
| Krajina pôvodu | Indonézia |
| Veľkosť palety | 2 Kus |

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Ďalšie informácie nájdete na stránke epson.sk/heat-free-technology.
- 2.
3. Čas od prijatia tlačových údajov po úplné dokončenie prvej strany. Podrobné informácie o rýchlostiach tlače nájdete na adrese epson.eu.
- 4.
5. Produktivita bola stanovená v súlade s normou ISO 24734 s použitím predvolených nastavení. Priemer ESAT z testu kancelárskych zariadení. Celú podrobnú správu môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.
- 6.
7. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačných obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke epson.eu/pageyield.

EPSON[®]