

EB-L730U



Laserový projektor EB-L730U s pevným objektívom ponúka 7 000 lúmenov a je ideálny na vzdelávanie, firemné, maloobchodné a turistické atrakcie.

Spoločnosť Epson, ktorá je lídrom na trhu s technológiou 3LCD, naďalej zlepšuje svoje laserové projektory s vysokým jasom pomocou menších a kompaktnějších zobrazovacích riešení. Zariadenie EB-L730U prináša ešte účinnejšie, praktickejšie a kreatívnejšie zobrazovacie aplikácie vo viacerých odvetviach.

Jasné, cenovo výhodné zobrazovacie riešenia
Zariadenie EB-L730U poskytuje ostrejšie, jasnejšie, pútavejšie a zaujímavejšie zobrazenie dokonca aj v jasne osvetlených prostrediach a ponúka pôsobivý jas 7 000 lúmenov a rozlíšenie WUXGA Full HD za dostupnú cenu. To znamená, že používatelia môžu získať výkon a spoľahlivosť lasera so zníženou spotrebou energie bez platenia prémiových produktov. Obsahuje aj: Podpora vstupu 4K, technológia zdokonalenia detailov, splývavé okraje a široký posun objektívu, aby sa zmestil do náročných inštaláčnych prostredí. Zariadenie EB-L730U dokáže zobrazit' až 500 palcov bez zníženia jasú a živých detailov.

Rozšírená pripojiteľnosť

Toto zobrazovacie riešenie ponúka mnoho rôznych spôsobov pripojenia, zobrazenie viacerých zdrojov súčasne a umožňuje bezdrôtové prezentovanie. Zariadenie EB-L730U je vybavené možnosťami pripojiteľnosti, ktoré sú pripravené na budúcnosť vrátane HDMI a HDBaseT s podporou signálu 4K, bezdrôtového pripojenia 5 GHz s podnikovým zabezpečením, inovovanej funkcie Miracast, vstavaného prehrávača médií a podpory bezdrôtového prezentačného systému Epson ELPWP10.

Jednoduchá a flexibilná inštalácia

Tento štýlový a kompaktný projektor podporuje 360-stupňovú inštaláciu bez kompromisov v kvalite zobrazenia a podporuje ultra širokouhlú obrazovku 16:6, výstup HDMI a splývavé okraje na inštaláciu viacerých projektorov. Dostupné aj v čiernej farbe.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Jas 7 000 lúmenov**
Ostrý obraz a jasné farby, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz s rozlíšením Full HD pre vynikajúcu jasnosť
- **Možnosti pripojenia pripravené na budúcnosť**
Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, integrované pripojenie Wi-Fi a zrkadlenie obrazovky
- **Jednoduchá, flexibilná inštalácia**
Ľahký a kompaktný dizajn so širokým posunom objektívu
- **Podpora sociálneho odstupe**
Škálovateľná veľkosť displeja až do 500 palcov



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	7.000 Lúmenov- 4.900 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	7.000 Lúmenov - 4.900 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Spracovanie videa	10 Bits
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,35 - 2,2 : 1
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne ± 50 %, horizontálne ± 20 %
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	1,4 m - 14,8 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekčná vzdialenosť širokohlá/teleskopická	1,44 m - 23,84 m
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezdrtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz), Bezdrtová sieť LAN a/n (5 GHz), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Výstup HDMI, HDBaseT, Miracast, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Prehrávanie cez USB 2 typu A
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia splyvania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Ultraširoký displej (16:6), Volume control, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy Projector control	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L730U

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábla
- User guide
- Záručné dokumenty
- Hlavné zariadenie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-L730U

VŠEOBECNE

Spotreba energie	345 Watt, 258 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 339 x 136 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	8,4 kg
Hladina hluku	Normálny: 38 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiah podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Voliteľné doplnky	Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Stropný držiak MB22, Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Reproduktory	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Veľká zasadačka/prednášacia sála, Miesto na spoluprácu/trieda, Priestorové premietanie, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl
Farba	Biela
Certifikát TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L730U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA25040
Čiarový kód	8715946695518
Krajina pôvodu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]